

## 60 盘位 4U 机架式服务器

Cloud Hin KF-CS4260-i2 4U 机架式超高密度存储服务器拥有强大的数据阵列能力，极致的内存带宽和强大的数据交换能力。相比上一代云轩高密度存储服务器，KF-CS4260-i2 具有更加优异的存储密度，是我们为了大中型数据中心和高数据安全需求企业精心准备的旗舰产品。



• KF-CS4260-i2

适用领域

企业服务器  
与数据库

HPC 及  
数据中心

ISCSI SAN

产品亮点

- 4U 标准机架式服务器，60 个 3.5 英寸 SAS/SATA 设备热插拔模块，极致空间利用率
- 支持 Intel® Xeon® Scalable Processors (Cascade Lake-SP) 及其拥有的 6 通道高速 DDR4 REG-ECC 内存
- 1800W 钛金级高效冗余电源，节约电力开支
- 支持 IPMI 和 KVM，可实现远程维护，管理及部署

### KF-CS4260-i2 产品规格

机壳形态	4U 机架式设备
处理器	最高支持两颗 Intel® Xeon® Scalable 处理器 (Cascade Lake-SP)
芯片组	Intel® C621 Express Chipset
内存	24 条 DIMM 插槽，最大支持 6TB 2933MHz DDR4 REG-ECC 内存
存储	60 x 内置 3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔存储设备安装位； 2 x 后置 2.5 英寸 SATA 热插拔存储设备安装位
磁盘阵列	通过 Broadcom 3108 的 SAS3 (12Gbps) 硬件 RAID 提供 RAID0/1/5/6/10/50/60
网络	最高可选配 4 x 10G SFP+ 光口网卡 (不含光模块) 1 x Realtek RTL8211E (集成 IPMI 2.0 和 KVM)
PCI-E 扩展	2 x PCI-E 3.0 x16 slots; 1 x PCI-E 3.0 x8 slot; 1 x SIOM card support (must bundle with network card)
电源供应器	1+1 1U 1800W 80PLUS Titanium 认证热插拔冗余服务器电源
尺寸	767 (D) *178 (H) *437 (W) mm